

## 2009/ Félautomata vízlágyítók

## Kávéautomaták, kisberendezések védelmére kifejlesztett vízlágyító berendezések

Cikkszám	Megnevezés	Vezérlőfej típus	Csatl. be-ki	Beépítés M x Sz x H mm	Gyanta liter	Átfolyás m3/h
BlueSoft-10-HR34	Kisberendezés védelmére kifejlesztett kabinetes vízlágyító, biztonsági túlfolyószeleppel	RX fél-automata	3/4"	460 x 195 x 405	5	0.2 – 0.5



BlueSoft-10-HR34



BlueSoft-60FLM rendszerfeltöltő vízlágyító

## Mobil, rendszerfeltöltő vízlágyító berendezések

Cikkszám	Megnevezés	Csatl.	Gyanta liter	Lágyított víz mennyiség	Súly kg	Méret (mm) h x sz x m
BlueSoft-40FLM	Mobil rendszerfeltöltő vízlágyító, egyoszlopos kézi indítású automata, különálló sóoldó tartállyal	3/4"	10	2 – 3 m3/ regenerálás	13	Teljes méret 560 x 300 x 500 Mobil méret Ø250x500
BlueSoft-60FLM	Mobil rendszerfeltöltő vízlágyító, egyoszlopos kézi indítású automata, különálló sóoldó tartállyal	3/4"	15	3 – 4 m3/ regenerálás	18	Teljes méret 560 x 300 x 1050 Mobil méret Ø200x1050

Típus	Megnevezés
RX-ADJ	Programozó egység RX-65C-DHS típusú vezérlő fejhez (USB porton keresztül)

A félautomata vízlágyító berendezések indítása kézi regeneráló gomb megnyomásával indul el. A regenerálást a vezérlőfej automatikusan elvégzi. A vezérlőfej programja USB porton keresztül RX-ADJ egységgel egyszerűen programozható. Alkalmazási terület masszázsmédecék, fűtési rendszerek, egyéb vízrendszerek feltöltése, pótvíz biztosítása.

## 2009/Ipari egyoszlopos vízlágyítók

## Egyoszlopos idővezérelt vízlágyító berendezések RX fejjel szerelve

Cikkszám	Gyanta kap. liter/m <sup>3</sup> x <sup>0nk</sup>	Vezérlő- fej / csatlako- zás	Sóoldó tartály térfogat (liter)	Telj. m <sup>3</sup> /h	Sófogy. kg/reg.	Méret (mm) h x sz x m	Súly kg
BlueSoft 60T-RX	15 / 60	RX-65B-DTS 3/4"	80	0.6-1.2	3.6	650 x 500 x 1200	19
BlueSoft 120T-RX	30 / 120	RX-65B-DTS 3/4"	80	1.2-1.8	7.2	800 x 600 x 1200	36
BlueSoft 180T-RX	45 / 180	RX-65B-DTS 3/4"	130	1.8-2.4	10.8	800 x 600 x 1600	55
BlueSoft 240T-RX	60 / 240	RX-63B-DTS 1"	130	2.4-3.2	14.4	900 x 600 x 1500	69
BlueSoft 320T-RX	80 / 320	RX-63B-DTS 1"	190	3.2-3.8	19.2	900 x 600 x 1600	88
BlueSoft 400T-RX	100 / 400	RX-63B-DTS 1"	340	3.8-4.5	24	1100 x 700 x 2000	115

## Egyoszlopos mennyiségvezérelt vízlágyító berendezések RX fejjel szerelve

Cikkszám	Gyanta kap. liter/ m <sup>3</sup> x <sup>0nk</sup>	Vezérlőfej / csatlakozás	Sóoldó tartály térfogat (liter)	Telj. m <sup>3</sup> /h	Sófogy. kg/reg.	Méret (mm) h x sz x m	Súly kg
BlueSoft 60V-RX	15 / 60	RX-65B-DVS 3/4"	80	0.6-1.2	3.6	650 x 500 x 1200	19
BlueSoft 120V-RX	30 / 120	RX-65B-DVS 3/4"	80	1.2-1.8	7.2	800 x 600 x 1200	36
BlueSoft 180V-RX	45 / 180	RX-65B-DVS 3/4"	130	1.8-2.4	10.8	800 x 600 x 1600	55
BlueSoft 240V-RX	60 / 240	RX-63B-DVS 1"	130	2.4-3.2	14.4	900 x 600 x 1500	69
BlueSoft 320V-RX	80 / 320	RX-63B-DVS 1"	190	3.2-3.8	19.2	900 x 600 x 1600	88
BlueSoft 400V-RX	100 / 400	RX-63B-DVS 1"	340	3.8-4.5	24	1100 x 700 x 2000	115
BlueSoft 600V-RX	150 / 600	RX-74A-DVS 2"	460	5.0-7.0	36	1300 x 800 x 2100	170
BlueSoft 800V-RX	200 / 800	RX-74A-DVS 2"	670	8.0-9.5	48	1500 x 900 x 2100	215



BlueSoft egyoszlopos vízlágyító

Db. szám	Cikkszám	Társasház méret	Megjegyzés
1db	BlueSoft 180V-RX	4-5 lakásos	By-pass ágba építve.
2db	BlueSoft 180V-RX	8-10 lakásos	Párhuzamosan by- pass ágba építve.
1db	BlueSoft 600V-RX	15-25 lakásos	By-pass ágba építve.
1db	BlueSoft 800V-RX	20-30 lakásos	By-pass ágba építve.

## 2009/ Ipari kétoszlopos vízlágyítók

## Iker kétoszlopos mennyiségvezérelt vízlágyító berendezések RX fejjel szerelve

Cikkszám	Gyanta kap. liter/m <sup>3</sup> x <sup>0</sup> nk	Vezérlő- fej /csatl.	Sóoldó térfogat (liter)	Névl. telj. m <sup>3</sup> /h	Csúcs telj. m <sup>3</sup> /h	Sófogy kg/ reg.	Méret (mm) h x sz x m	Súly kg
BlueSoft 40D1-RX	2x10 / 2x60	RX-65A-DVS 3/4"	2 x 80	0.4-1.0	2.0	2.4	650 x 500 x 750	28
BlueSoft 60D1-RX	2x15 / 2x60	RX-65A-DVS 3/4"	2 x 80	0.6-1.2	2.4	3.6	650 x 500 x 1200	38
BlueSoft 120D1- RX	2x30 / 2x120	RX-65A-DVS 3/4"	2 x 80	1.2-1.8	3.6	7.2	800 x 600 x 1200	72
BlueSoft 180D1- RX	2x45 / 2x180	RX-63A-DVS 1"	2 x 80	1.8-2.4	4.8	10.8	800 x 600 x 1600	110
BlueSoft 240D1- RX	2x60 / 2x240	RX-63A-DVS 1"	2 x 130	2.4-3.2	6.4	14.4	900 x 600 x 1500	138
BlueSoft 320D1- RX	2x80 / 2x320	RX-63A-DVS 1"	2 x 190	3.2-3.8	7.6	19.2	900 x 600 x 1600	185
BlueSoft 400D1- RX	2x100 / 2x400	RX-63A-DVS 1"	2 x 190	3.8-4.5	9.0	24	1100 x 700 x 2000	230
BlueSoft 500D1- RX	2x125 / 2x500	RX-74A-DVS 6/4"	2 x 190	4.5-5.5	11	30	2000 x 800 x 2000	320
BlueSoft 600D1- RX	2x150 / 2x600	RX-74A-DVS 6/4"	2 x 340	5.5-7.0	14	36	2500 x 850 x 2000	370
BlueSoft 800D1- RX	2x200 / 2x800	RX-74A-DVS 6/4"	2 x 460	7.0-9.5	18	48	3200 x 950 x 2000	490
BlueSoft 1200D1- RX	2x300 / 2x1200	RX-74A-DVS 2"	2 x 670	9.5-12	20	72	3500 x 950 x 2000	750
BlueSoft 1600D1- RX	2x400 / 2x1600	RX-77A-DVS 2"	2 x 670	12-14	28	96	3700 x 950 x 2200	1050
BlueSoft 1800D1- RX	2x450 / 2x1800	RX-77A-DVS 2"	2 x 920	14-17	32	108	3800 x 950 x 2200	1340
BlueSoft 2400D1- RX	2x600 / 2x2400	RX-77A-DVS 2"	2 x 920	17-20	36	144	3900 x 950 x 2200	1580

**Nagyobb kapacitású berendezés esetén kérjük keressen meg ajánlatkérésével.**



BlueSoft iker kétoszlopos vízlágyító

Az iker kétoszlopos vízlágyító berendezések előnye, hogy mindkét oszlop külön vezérlőfejjel rendelkezik, így képesek akár a névleges teljesítményünk kétszeresével üzemelni. A két vezérlőfejet egy kommunikációs kábel köti össze. A két vezérlőfej figyelni egymás üzemállapotát. Egy időben csak egy vezérlőfej képes regenerálni, így biztosítja a berendezés a folyamatos lágyvíz ellátást. Az iker vízlágyító berendezések fő alkalmazási területe: hotelek, társasházak, nyitott- zárt hűtőkörök, medencék pótvezellátása, de ajánlott alkalmazni mindenhol ahol, szükség lehet időszakosan a berendezés méretezett kapacitásánál magasabb vízigényre. Az iker kétoszlopos vízlágyító berendezés a jövőben bármikor tovább bővíthető három vagy akár több oszlop összekötésével a kommunikációs kábelen keresztül. Így berendezésünk teljesítménye tovább növelhető.

## 2009/ Ipari kétoszlopos vízlágyítók

## Kétoszlopos mennyiségvezérelt vízlágyító berendezések RX fejjel szerelve

Cikkszám	Gyanta kap. liter/m <sup>3</sup> x <sup>9</sup> nk	Vezérlő- fej / csatl.	Sóoldó térfogat (liter)	Névl. telj. m <sup>3</sup> /h	Csúcs telj. m <sup>3</sup> /h	Sófogy kg/ reg.	Méret (mm) h x sz x m	Súly kg
BlueSoft 40D2-RX	2x10 / 2x60	RX-65A-DVS 3/4"	80	0.4-1.0	2.0	2.4	650 x 500 x 750	28
BlueSoft 60D2-RX	2x15 / 2x60	RX-65A-DVS 3/4"	80	0.6-1.2	2.4	3.6	650 x 500 x 1200	38
BlueSoft 120D2- RX	2x30 / 2x120	RX-65A-DVS 3/4"	80	1.2-1.8	3.6	7.2	800 x 600 x 1200	72
BlueSoft 180D2- RX	2x45 / 2x180	RX-63A-DVS 1"	130	1.8-2.4	4.8	10.8	800 x 600 x 1600	110
BlueSoft 240D2- RX	2x60 / 2x240	RX-63A-DVS 1"	190	2.4-3.2	6.4	14.4	900 x 600 x 1500	138
BlueSoft 320D2- RX	2x80 / 2x320	RX-63A-DVS 1"	340	3.2-3.8	7.6	19.2	900 x 600 x 1600	185
BlueSoft 400D2- RX	2x100 / 2x400	RX-63A-DVS 1"	340	3.8-4.5	9.0	24	1100 x 700 x 2000	230
BlueSoft 500D2- RX	2x125 / 2x500	RX-74A-DVS 6/4"	340	4.5-5.5	11	30	2000 x 800 x 2000	320
BlueSoft 600D2- RX	2x150 / 2x600	RX-74A-DVS 6/4"	460	5.5-7.0	14	36	2500 x 850 x 2000	370
BlueSoft 800D2- RX	2x200 / 2x800	RX-74A-DVS 6/4"	670	7.0-9.5	18	48	3200 x 950 x 2000	490
BlueSoft 1200D2- RX	2x300 / 2x1200	RX-74A-DVS 2"	920	9.5-12	20	72	3500 x 950 x 2000	750
BlueSoft 1600D2- RX	2x400 / 2x1600	RX-77A-DVS 2"	2 x 670	12-14	28	96	3700 x 950 x 2200	1050
BlueSoft 1800D2- RX	2x450 / 2x1800	RX-77A-DVS 2"	2 x 920	14-17	32	108	3800 x 950 x 2200	1340
BlueSoft 2400D2- RX	2x600 / 2x2400	RX-77A-DVS 2"	2 x 920	17-20	36	144	3900 x 950 x 2200	1580

**Nagyobb kapacitású berendezés esetén kérjük keressen meg ajánlatkérésével.**



BlueSoft kétoszlopos vízlágyító

A kétoszlopos vízlágyító berendezések mindkét oszlopát külön vezérlőfejjel szereljük a vezérlő fejek lágyvíz csatlakozását egy váltószelep köti össze. A váltószelep vezérli, hogy melyik oszlop szolgáltatssa a lágyvizet. Egyszerre mindig csak egy oszlop képes a vizszolgáltatásra.