

**BIRM töltetű idővezérelt vastalanító berendezések RX fejjel szerelve**

Kézi mosatású BIRM töltetű vastalanító berendezés:

| Cikkszám           | Birm liter | Vezérlőfej / csatlakozás | Teljesítmény m <sup>3</sup> /h | Felület m <sup>2</sup> | Mosatási térfogatáram/idő             | Súly kg | Méret (mm) h x sz x m |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------------|
| BlueSoft 1035BT-RX | 24         | RX-56F-MHF 1"            | 0.4-0.8                        | 0.05                   | 1.6m <sup>3</sup> /h (7GPM) 20-6 perc | 55      | 300 x 300 x 1500      |

Időautomata mosatású BIRM töltetű vastalanító berendezések:

| Cikkszám           | Birm liter | Vezérlőfej / csatlakozás | Teljesítmény m <sup>3</sup> /h | Felület m <sup>2</sup> | Mosatási térfogatáram/idő               | Súly kg | Méret (mm) h x sz x m |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|---|---------|-----------------------|
| BlueSoft 1054BT-RX | 43         | RX-67B-DTF 1"            | 0.5-1.0                        | 0.05                   | 1.6m <sup>3</sup> /h (7GPM) 20-6 perc   | 70      | 300 x 300 x 1800      |
| BlueSoft 1354BT-RX | 71         | RX-67B-DTF 1"            | 0.8-1.6                        | 0.08                   | 2.8m <sup>3</sup> /h (12GPM) 20-6 perc  | 105     | 400 x 400 x 1800      |
| BlueSoft 1465BT-RX | 85         | RX-67B-DTF 1"            | 1.0-2.0                        | 0.1                    | 3.4m <sup>3</sup> /h (15GPM) 20-6 perc  | 140     | 420 x 420 x 2200      |
| BlueSoft 1665BT-RX | 114        | RX-67B-DTF 1"            | 1.3-2.6                        | 0.13                   | 3.4m <sup>3</sup> /h (15GPM) 20-6 perc  | 180     | 450 x 450 x 2200      |
| BlueSoft 2162BT-RX | 198        | RX-75A-DTF 2"            | 2.2-4.4                        | 0.22                   | 5.7m <sup>3</sup> /h (25GPM) 20-6 perc  | 305     | 600 x 600 x 2300      |
| BlueSoft 2472BT-RX | 255        | RX-75A-DTF 2"            | 2.8-5.6                        | 0.28                   | 8.4m <sup>3</sup> /h (37GPM) 20-6 perc  | 385     | 700 x 700 x 2600      |
| BlueSoft 3072BT-RX | 397        | RX-77A-DTF 2"            | 4.4-8.8                        | 0.44                   | 13.6m <sup>3</sup> /h (60GPM) 20-6 perc | 620     | 850 x 850 x 2600      |
| BlueSoft 3672BT-RX | 566        | RX-77A-DTF 2"            | 6.4-12.8                       | 0.64                   | 19.3m <sup>3</sup> /h (85GPM) 20-6 perc | 950     | 950 x 950 x 2600      |

$$\text{Vas egyenérték (mg/l)} = 1 \times \text{Fe tartalom (mg/l)} + 2 \times \text{Mn tartalom (mg/l)}$$

Szűrési sebesség meghatározása vas egyenérték alapján:

| Vas egyenérték | Szűrési sebesség |
|----------------|------------------|
| <0.2 mg/l      | 18 m/h           |
| 0.5 mg/l       | 15 m/h           |
| 1.0 mg/l       | 12 m/h           |
| 1.5 mg/l       | 10m/h            |
| 2.0 mg/l       | 8 m/h            |
| 3.0 mg/l       | 6 m/h            |

Szükséges szűrési felület (m<sup>2</sup>) = Térfogatáram (m<sup>3</sup>/h) / szűrési sebesség (m/h)

Töltet kapacitása: 1,4gFe/l

Töltet visszamosatása: 25-30m/h

Ágymagasság: 75-90cm

Víz pH-tartománya: 6,8 – 9,0

Az oldott oxigén tartalom legalább 15%-a legyen a vas tartalomnak

A szabad klórtartalomnak kisebbnek kell lennie 0,5 mg/l-nél.

A kénhidrogént a szűrő előtt el kell távolítani.



## 2009/ Vas és mangánmentesítők

## Pyrolox töltetű idővezérelt vas-, és mangánmentesítő berendezések RX fejjel szerelve

Kézi mosatású Pyrolox töltetű vas-, és mangánmentesítő berendezés:

| Cikkszám           | Pyrolox lit. | Vezérlő fej / csatl. | Telj. m <sup>3</sup> /h | Fel. m <sup>2</sup> | Mosatási térfogat-áram/idő             | Súly kg | Méret (mm) h x sz x m |
|--------------------|--------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|---------|-----------------------|
| BlueSoft 1035PT-RX | 23           | RX-56F-MHF 1"        | 0.4-0.8                 | 0.05                | 3.4m <sup>3</sup> /h (15GPM) 20-6 perc | 60      | 300 x 300 x 1500      |

Időautomata mosatású Pyrolox töltetű vas-, és mangánmentesítő berendezések:

| Cikkszám           | Pyrolox lit. | Vezérlő fej / csatl. | Telj. m <sup>3</sup> /h | Fel. m <sup>2</sup> | Mosatási térfogat-áram/idő               | Súly kg | Méret (mm) h x sz x m |
|--------------------|--------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|---------|-----------------------|
| BlueSoft 1054PT-RX | 23           | RX-67B-DTF 1"        | 0.5-1.0                 | 0.05                | 3.0m <sup>3</sup> /h (15GPM) 20-6 perc   | 75      | 300 x 300 x 1800      |
| BlueSoft 1354PT-RX | 41           | RX-67B-DTF 1"        | 0.8-1.6                 | 0.08                | 4.8m <sup>3</sup> /h (25GPM) 20-6 perc   | 130     | 400 x 400 x 1800      |
| BlueSoft 1465PT-RX | 55           | RX-67B-DTF 1"        | 1.0-2.0                 | 0.1                 | 6.0m <sup>3</sup> /h (25GPM) 20-6 perc   | 200     | 420 x 420 x 2200      |
| BlueSoft 2162PT-RX | 96           | RX-75A-DTF 2"        | 2.2-4.4                 | 0.22                | 13.2m <sup>3</sup> /h (49GPM) 20-6 perc  | 290     | 600 x 600 x 2300      |
| BlueSoft 2472PT-RX | 123          | RX-77A-DTF 2"        | 2.8-5.6                 | 0.28                | 16.8m <sup>3</sup> /h (60GPM) 20-6 perc  | 410     | 700 x 700 x 2600      |
| BlueSoft 3072PT-RX | 191          | RX-77A-DTF 2"        | 4.4-8.8                 | 0.44                | 22.7m <sup>3</sup> /h (100GPM) 20-6 perc | 680     | 850 x 850 x 2600      |
| BlueSoft 3672PT-RX | 286          | RX-78SM-DTF 2 1/2"   | 6.4-12.8                | 0.64                | 31.2m <sup>3</sup> /h (140GPM) 20-6 perc | 1040    | 950 x 950 x 2600      |

Vas egyenérték (mg/l) = 1 x Fe (mg/l) + 2 x Mn (mg/l) + 5 x H<sub>2</sub>S (mg/l)

Szűrési sebesség meghatározása vas egyenérték alapján:

| Vas egyenérték | Szűrési sebesség |
|----------------|------------------|
| <0.2 mg/l      | 18 m/h           |
| 0.5 mg/l       | 15 m/h           |
| 1.0 mg/l       | 13 m/h           |
| 1.5 mg/l       | 12 m/h           |
| 2.0 mg/l       | 10 m/h           |
| 3.0 mg/l       | 8 m/h            |

Szükséges szűrési felület (m<sup>2</sup>) = Térfogatáram (m<sup>3</sup>/h) / szűrési sebesség (m/h)

Pyrolox fontosabb üzemi feltételei:

Töltet visszamosatása: 60-70m/h

Ágymagasság: 45cm

Víz pH-tartománya: 6,5 – 9,0

Szabad térfogat: min. az ágymagasság 40%-a

Klórral szemben ellenálló a töltet.



BlueSoft vas és mangánmentesítő

## 2009/ Vas és mangánmentesítők

Green Sand idővezérelt vas-, és mangánmentesítő berendezések RX fejjel, KMnO<sub>4</sub> oldótartállyal

| Cikksz.            | Green Sand liter | Vezérlő fej / csatlakozás | Telj. m <sup>3</sup> /h | Fel. m <sup>2</sup> | Mosatósi térfogat/ idő        | Oldó tartály térfogat | Súly kg | Méret mm h x sz x m |
|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|---------|---------------------|
| BlueSoft 1054GT-RX | 43               | RX-63B-DTS                | 0.5-1.0                 | 0.05                | 1.6m <sup>3</sup> /h (7GPM)   | 20 Liter              | 107     | 300 x 300 x 1800    |
| BlueSoft 1354GT-RX | 71               | RX-63B-DTS                | 0.8-1.6                 | 0.08                | 2.8m <sup>3</sup> /h (12GPM)  | 20 Liter              | 161     | 400 x 400 x 1800    |
| BlueSoft 1465GT-RX | 85               | RX-63B-DTS                | 1.0-2.0                 | 0.1                 | 3.4m <sup>3</sup> /h (15GPM)  | 20 Liter              | 198     | 420 x 420 x 2200    |
| BlueSoft 1665GT-RX | 114              | RX-63B-DTS                | 1.3-2.6                 | 0.13                | 3.4m <sup>3</sup> /h (15GPM)  | 136 Liter             | 266     | 450 x 450 x 2200    |
| BlueSoft 2162GT-RX | 198              | RX-74A-DTS                | 2.2-4.4                 | 0.22                | 5.7m <sup>3</sup> /h (25GPM)  | 136 Liter             | 380     | 600 x 600 x 2300    |
| BlueSoft 2472GT-RX | 255              | RX-75A-DTF 2"             | 2.8-5.6                 | 0.28                | 8.4m <sup>3</sup> /h (37GPM)  | folyama-<br>tos reg.  | 516     | 700 x 700 x 2600    |
| BlueSoft 3072GT-RX | 397              | RX-77A-DTF 2"             | 4.4-8.8                 | 0.44                | 13.6m <sup>3</sup> /h (60GPM) | folyama-<br>tos reg.  | 790     | 850 x 850 x 2600    |
| BlueSoft 3672GT-RX | 566              | RX-77A-DTF 2"             | 6.4-12.8                | 0.64                | 19.3m <sup>3</sup> /h (85GPM) | folyama-<br>tos reg.  | 1016    | 950 x 950 x 2600    |

Vas egyenérték (mg/l) = 1 x Fe tartalom (mg/l) + 2 x Mn tartalom (mg/l)

Szűrési sebesség meghatározása vas egyenérték alapján:

| Vas egyenérték | Szűrési sebesség |
|----------------|------------------|
| <0.2 mg/l      | 18 m/h           |
| 0.5 mg/l       | 15 m/h           |
| 1.0 mg/l       | 12 m/h           |
| 1.5 mg/l       | 10m/h            |
| 2.0 mg/l       | 8 m/h            |

Szükséges szűrési felület (m<sup>2</sup>) = Térfogatáram (m<sup>3</sup>/h) / szűrési sebesség (m/h)

Üzemi feltételek: Víz pH-tartománya: 6,2 – 8,5

Ágymagasság: 600–900 mm

Töltet visszamosatása: min. 30m/h

Szabad térfogat: min. az ágymagasság fele

A rámenő víz nem tartalmazhat olajat és polifoszfátokat.

Regeneráláshoz: 2,5 – 3 g KMnO<sub>4</sub> / l szűrőanyag



BlueSoft vas és mangánmentesítő

## Crystal Right töltetű ammónia-, vas-, mangán mentesítő és vízlágyító berendezés

| Cikksz.            | CrystalR. liter / kapac.                 | Vezérlő fej / csatlakozás | Telj. m <sup>3</sup> /h | Fel. m <sup>2</sup> | Mosatósi térfogat-áram | Súly kg | Sóoldó tartály térf. | Méret mm h x sz x m |
|--------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------|----------------------|---------------------|
| BlueSoft 1044CR-RX | 28 / 47 m <sup>3</sup> xnk <sup>o</sup>  | RX-63B-DVS +GYAF / 1"     | 1.0-2.0                 | 0.05                | 0.9m <sup>3</sup> /h   | 60      | 85 liter             | 800 x 600 x 1400    |
| BlueSoft 1054CR-RX | 43 / 73 m <sup>3</sup> xnk <sup>o</sup>  | RX-63B-DVS +GYAF / 1"     | 1.5-2.5                 | 0.05                | 1m <sup>3</sup> /h     | 75      | 85 liter             | 800 x 600 x 1600    |
| BlueSoft 1354CR-RX | 71 / 120 m <sup>3</sup> xnk <sup>o</sup> | RX-63B-DVS +GYAF / 1"     | 2.0-3.5                 | 0.08                | 1.7m <sup>3</sup> /h   | 110     | 190 liter            | 900 x 600 x 1600    |
| BlueSoft 1465CR-RX | 85 / 144 m <sup>3</sup> xnk <sup>o</sup> | RX-63B-DVS +GYAF / 1"     | 2.5-4.0                 | 0.1                 | 2m <sup>3</sup> /h     | 145     | 190 liter            | 950 x 650 x 1800    |

BlueSoft CR berendezés kapacitása = CR liter x 1,7

A berendezés nk<sup>o</sup> kapacitás egyenértékének meghatározása:

1mg Fe = 1 nk<sup>o</sup> , 1mg Mn = 1 nk<sup>o</sup>

nk<sup>o</sup> + Fe (mg/l) + Mn (mg/l) = nk<sup>o</sup> egyenérték

Működési feltételek:

pH-tartománya: 5 – 14,0

teljes keménység: > 2,9 nk

## 2009/ Ammónia és nitrát mentesítők

## Crystal Right töltetű ammónia-, vas-, mangán mentesítő és vízlágyító berendezés

| Cikksz.            | Crystal Right liter | Vezérlő fej / csatlakozás | Telj. m <sup>3</sup> /h | Fel. m <sup>2</sup> | Mosatósi térfogat-áram | Súly kg | Sóoldó tartály térf. | Méret mm h x sz x m |
|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------|----------------------|---------------------|
| BlueSoft 1044CR-RX | 28                  | RX-63B-DVS +GYAF / 1"     | 0.5                     | 0.05                | 0.9m <sup>3</sup> /h   | 60      | 80 liter             | 800 x 600 x 1400    |
| BlueSoft 1054CR-RX | 43                  | RX-63B-DVS +GYAF / 1"     | 0.6                     | 0.05                | 1m <sup>3</sup> /h     | 75      | 80 liter             | 800 x 600 x 1600    |
| BlueSoft 1354CR-RX | 71                  | RX-63B-DVS +GYAF / 1"     | 0.9                     | 0.08                | 1.7m <sup>3</sup> /h   | 110     | 130 liter            | 900 x 600 x 1600    |
| BlueSoft 1465CR-RX | 85                  | RX-63B-DVS +GYAF / 1"     | 1.0                     | 0.1                 | 2m <sup>3</sup> /h     | 145     | 190 liter            | 950 x 650 x 1800    |

## Működési feltételek:

szűrési sebesség: 10 m/h

pH-tartománya: 5 – 14,0

teljes keménység: &gt; 2,9 nk

TDS: &gt; 80 mg/l

Töltet kapacitása: 980mgNH<sub>3</sub><sup>+</sup>/Crystal Right liter

A berendezés regenerálása regeneráló só tablettával történik.

A töltet élettartama 10 év.



BlueSoft CR-RX vagy BlueSoft NI-RX

## Nitrát mentesítő berendezés

Háztartási kabinetes kivitelű nitrát mentesítő berendezés

| Cikksz.            | Gyanta liter | Vezérlő fej / csatlakozás | Telj. m <sup>3</sup> /h | Két regenerálás közt termelt vízmennyiség, m <sup>3</sup>                                      | Súly kg | Sóoldó tartály térf. | Méret mm h x sz x m |
|--------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|--|---------|----------------------|---------------------|
| BlueSoft 1035NI-RX | 25           | RX-63B-DVS 1"             | 0.7-1.5                 | 225 / (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> +SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )<br>225 / (nitrát+szulfát) | 55      | beépített            | 320 x 500 x 1140    |

Ipari kivitelű nitrát mentesítő berendezés

| Cikksz.            | Gyanta liter | Vezérlő fej / csatlakozás | Telj. m <sup>3</sup> /h | Két regenerálás közt termelt vízmennyiség  | Súly kg | Sóoldó tartály térf. | Méret mm h x sz x m |
|--------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|--|---------|----------------------|---------------------|
| BlueSoft 1054NI-RX | 37           | RX-63B-DVS 1"             | 1.0-2.0                 | 330 / (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> +SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )<br>330 / (nitrát+szulfát) | 70      | 130 liter            | 800 x 600 x 1600    |
| BlueSoft 1354NI-RX | 62           | RX-63B-DVS 1"             | 2.0-2.5                 | 550 / (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> +SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )<br>550 / (nitrát+szulfát) | 105     | 190 liter            | 900 x 600 x 1600    |
| BlueSoft 1465NI-RX | 87           | RX-63B-DVS 1"             | 2.5-3.5                 | 780 / (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> +SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )<br>780 / (nitrát+szulfát) | 140     | 340 liter            | 1100 x 700 x 1800   |

Két regenerálás közt termelt víz mennyisége = (gyanta liter x 9) / (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>+SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>)Új klorid tartalom mennyisége = (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>/62 + SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/48) x 35 + Cl<sup>-</sup>

## GEH töltetű arzén mentesítő berendezés

| Cikksz.            | GEH töltet liter | Vezérlő fej / csatlakozás | Telj. m <sup>3</sup> /h | Fel. m <sup>2</sup> | Mosatósi térfogat-áram       | Súly kg | Méret mm h x sz x m |
|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|---------|---------------------|
| BlueSoft 1044AS-RX | 30               | RX-67B-DTS 1"             | 0.7-1.5                 | 0.05                | 0.9m <sup>3</sup> /h (4GPM)  | 75      | 300 x 300 x 1600    |
| BlueSoft 1354AS-RX | 60               | RX-67B-DTS 1"             | 1.2-2.0                 | 0.08                | 1.6m <sup>3</sup> /h (7GPM)  | 110     | 400 x 400 x 1600    |
| BlueSoft 1465AS-RX | 90               | RX-67B-DTS 1"             | 1.5-2.5                 | 0.1                 | 2.2m <sup>3</sup> /h (10GPM) | 145     | 420 x 420 x 1800    |

Szűrési sebesség: 5-20 m/h

Visszamosatósi sebesség: 9-22 m/h

Fontosabb üzemi feltételei:

Víz pH-tartománya: 6,5 – 8,0

Ágymagasság: 600–900 mm (max.1600mm)

Szabad térfogat: min. az ágymagasság fele

A töltet kimerítési kapacitása: 1-5gAs/liter — pH7

A töltet kapacitását foszfát jelenléte csökkentheti.



BlueSoft 1054AS-RX

## Kevertágyas teljes sótalanító berendezés

| Cikkszám       | Megnevezés             | Térfogat-áram liter/h | Két reg. közti telj. 20nk <sup>o</sup> / RO nyersvizek esetén | Gyanta liter | Csatlakozás mm |
|----------------|------------------------|-----------------------|---|--------------|----------------|
| BlueSoft 07-MB | Kevertágyas sótalanító | 100                   | 280 / 3500 liter  | 7            | 3/4" / 1'      |
| BlueSoft 15-MB | Kevertágyas sótalanító | 150                   | 600 / 7500 liter  | 15           | 3/4" / 1'      |
| BlueSoft 30-MB | Kevertágyas sótalanító | 300                   | 1200 / 15000 liter  | 30           | 3/4" / 1'      |
| BlueSoft 60-MB | Kevertágyas sótalanító | 500                   | 2400 / 30000 liter  | 60           | 3/4" / 1'      |



| Cikksz. | Megnevezés   | Szonda csatlakozás | Nettó ár Eur |
|---------|--|--------------------|--------------|
| PV425   | Vezetőképesség mérő műszer szondával, 1.5m szondakábel, transzformátorral, kontrol lámpákkal | 3/8"               | 48,40        |

## 2009/Ipari aktívszén szűrők

## Idővezérelt aktívszén szűrő berendezések RX fejjel szerelve

| Cikkszám           | Aktív-<br>szén<br>liter | Vezérlőfej/<br>csatlakozás | Telj.<br>m3/h | Felület<br>m2 | Mosatósi<br>térfogat/áram/idő | Súly<br>kg | Méret mm<br>h x sz x m |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------|------------------------|
| BlueSoft 1054AT-RX | 45                      | RX-67B-DTF<br>1"           | 0.5-1.0       | 0.05          | 1.1m3/h (5GPM)<br>20-6 perc   | 42         | 300 x 300 x 1800       |
| BlueSoft 1354AT-RX | 72                      | RX-67B-DTF<br>1"           | 0.8-1.6       | 0.08          | 1.6m3/h (7GPM)<br>20-6 perc   | 70         | 400 x 400 x 1800       |
| BlueSoft 1465AT-RX | 90                      | RX-67B-DTF<br>1"           | 1.0-2.0       | 0.1           | 2.3m3/h (10GPM)<br>20-6 perc  | 85         | 420 x 420 x 2200       |
| BlueSoft 1665AT-RX | 120                     | RX-67B-DTF<br>1"           | 1.3-2.6       | 0.13          | 2.9m3/h (13GPM)<br>20-6 perc  | 110        | 450 x 450 x 2200       |
| BlueSoft 2162AT-RX | 180                     | RX-75A-DTF<br>2"           | 2.2-4.4       | 0.22          | 5.7m3/h (25GPM)<br>20-6 perc  | 170        | 600 x 600 x 2300       |
| BlueSoft 2472AT-RX | 240                     | RX-75A-DTF<br>2"           | 2.8-5.6       | 0.28          | 7.2m3/h (32GPM)<br>20-6 perc  | 220        | 700 x 700 x 2600       |
| BlueSoft 3072AT-RX | 360                     | RX-75A-DTF<br>2"           | 4.4-8.8       | 0.44          | 12.5m3/h (55GPM)<br>20-6 perc | 330        | 850 x 850 x 2600       |
| BlueSoft 3672AT-RX | 540                     | RX-77A-DTF<br>2"           | 6.4-12.8      | 0.64          | 17m3/h (75GPM)<br>20-6 perc   | 500        | 950 x 950 x 2600       |

## Idővezérelt multimedia kavics szűrő berendezések RX fejjel szerelve

| Cikkszám           | Szűrő<br>kavics<br>kg | Vezérlőfej/<br>csatlakozás | Telj.<br>m3/h | Felület<br>m2 | Mosatósi<br>térfogat/áram/idő | Súly<br>kg | Méret mm<br>h x sz x m |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------|------------------------|
| BlueSoft 1054KT-RX | 84                    | RX-67B-DTF<br>1"           | 0.5-1.0       | 0.05          | 1.6m3/h (7GPM)<br>20-6 perc   | 95         | 300 x 300 x 1800       |
| BlueSoft 1354KT-RX | 132                   | RX-67B-DTF<br>1"           | 0.8-1.6       | 0.08          | 3.4m3/h (15GPM)<br>20-6 perc  | 145        | 400 x 400 x 1800       |
| BlueSoft 1465KT-RX | 165                   | RX-67B-DTF<br>1"           | 1.0-2.0       | 0.1           | 3.4m3/h (15GPM)<br>20-6 perc  | 180        | 420 x 420 x 2200       |
| BlueSoft 1665KT-RX | 215                   | RX-67B-DTF<br>1"           | 1.3-2.6       | 0.13          | 5.7m3/h (25GPM)<br>20-6 perc  | 235        | 450 x 450 x 2200       |
| BlueSoft 2162KT-RX | 366                   | RX-75A-DTF<br>2"           | 2.2-4.4       | 0.22          | 8.4m3/h (37GPM)<br>20-6 perc  | 395        | 600 x 600 x 2300       |
| BlueSoft 2472KT-RX | 462                   | RX-75A-DTF<br>2"           | 2.8-5.6       | 0.28          | 11.1m3/h (49GPM)<br>20-6 perc | 495        | 700 x 700 x 2600       |
| BlueSoft 3072KT-RX | 744                   | RX-77A-DTF<br>2"           | 4.4-8.8       | 0.44          | 17m3/h (75GPM)<br>20-6 perc   | 790        | 850 x 850 x 2600       |
| BlueSoft 3672KT-RX | 1050                  | RX-77A-DTF<br>2"           | 6.4-12.8      | 0.64          | 23.8m3/h (105GPM)<br>20-6perc | 1120       | 950 x 950 x 2600       |



BlueSoft aktívszén szűrő